




WERTHER
POLSKA



www.werther.pl

SERWIS SAM. CIĘŻAROWYCH



TITANIUM 1000

Montażownica ogumienia

Obręcze kół od 13 do 27"
DWIE PRĘDKOŚCI
Do montażu opon dętkowych i bezdętkowych

Montażownica do kół samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn roboczych o średnicy obręczy do 27". Urządzenie posiada dwie prędkości wrzeciona. Wrzeciono jest ustawiane mechanizmem hydraulicznym na wymaganej wysokości co ułatwia montaż koła. Narzędzie robocze jest uniwersalne: do opon zabezpieczonych pierścieniami jak i do opon bezdętkowych. Urządzenie jest sterowane zdalnie przy pomocy przestawnej kolumny sterowniczej. Montażownica została zaprojektowana i jest produkowana jako wyposażenie specjalistycznego serwisu ogumienia. Urządzenie transportuje i instaluje autoryzowany przez producenta personel.

Dane Techniczne:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Maksymalna średnica koła | 1600 mm |
| • Maksymalna szerokość koła | 700 mm |
| • Maksymalna masa koła | 1270 kg |
| • Średnica obręczy | 13" – 27" |
| • Prędkość obrotowa | 6 / 12 obr/min |
| • Poziom hałasu | < 70 dB (A)/1m |
| • Masa własna | 570 kg |
| • Temperatura użytkowania | -10...+50 st C |

Środowisko pracy: zamknięte pomieszczenie

SILNIK ELEKTRYCZNY

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • Moc silnika pompy hydr. | 1,5 kW |
| • Moc silnika napędu wrzeciona | 1,8 kW |
| • Napięcie | 400 V |
| • Częstotliwość | 50 Hz |
| • Pobór prądu | 12 A |



WERTHER
w trójce największych
światowych producentów