

# TITANIUM 200

montażownica półautomatyczna 10-24"



- Odchylane ramię
- Dwie prędkości
- Osłony alu

Stopa robocza jest zaopatrzona w osłony z tworzywa sztucznego, aby chronić powierzchnię obręczy ze stopów lekkich. Wyposażenie standardowe stanowią: regulator ciśnienia powietrza, naolejacz powietrza, pistolet do pompowania z manometrem, pojemnik smaru z uchwytem, łyżka do opon.

## CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

- Podwyższona siła płetwy odrywacza opon
- Zabezpieczenia z tworzywa sztucznego na stopie roboczej, uchwytach obręczy oraz na płetwie odrywacza i łyżce

## DANE TECHNICZNE

Średnica obręczy - uchwyt wewnętrzny	12"-24"
Średnica obręczy - uchwyt zewnętrzny	10"-22"
Szerokość obręczy	do 12"
Średnica koła	do 1000 mm
Moc silnika	0,75 kW, 400 V / 50 Hz 3 fazy
Zasilanie pneumatyczne	8-12 bar
Siła nacisku odrywacza	3080 kg
Masa własna	220 kg
Wymiary	950×1100×1910 mm

Montażownica **TITANIUM 200** jest przeznaczona do opon samochodów osobowych i dostawczych. Jest wygodnym i nowoczesnym wyposażeniem dla warsztatów o profilu ogólnym. Obręcz koła jest automatycznie centrowana bez wstępnych ustawień. Standardowy, pneumatycznie sterowany system mocowania, zapewnia bezpieczny montaż i zdejmowanie opony.

## TITANIUM 200 ASSIST

- Ułatwia
- Przyspiesza
- Zabezpiecza

Assistant H jest ramieniem ułatwiającym pracę z ogumieniem niskoprofilowym i RunFlat oraz ogumieniem o dużych rozmiarach.

### NARZĘDZIA

- rolka dociskowa
- klocek docisk nadążny
- dysk podnoszący

Regulacja wysokości narzędzi odbywa się za pośrednictwem sterowanego siłownika pneumatycznego.

Assistant H można zainstalować na dowolnym modelu montażownicy automatycznej.



### INFLATOR

model **Titanium 300** wyposażony jest w fabryczny inflator pozwalający na szybkie doszczelnienie obrzeża opon w czasie pompowania

## AUTOMAT Z RAMIENIEM POMOCNICZYM

