



# WERTHER POLSKA



[www.werther.pl](http://www.werther.pl)

## SERWIS OGUMIENIA



TECHNIKA  
I niezawodność  
**XXI**  
WIEKU


**5**  
LAT  
GWARANCJI



Nakładki ochronne ALU



Dwie prędkości



Trwałe i niezawodne

# Titanium 100 półautomat

# Titanium 200 automat



MONTAŻOWNICA	TITANIUM 100	TITANIUM 200	TITANIUM 300
Odchylenie ramienia roboczego	Ręczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne
Blokowanie kolumny narzędziowej	Ręczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne
Uchwyt wewnętrzny	12"-24"	12"-24"	12"-24"
Uchwyt zewnętrzny	10"-22"	10"-22"	10"-22"
Szerokość obręczy	do 12"	do 12"	do 12"
Średnica koła	do 1000 mm	do 1000 mm	do 1000 mm
Dwie prędkości stołu	TAK	TAK	TAK
Moc silnika	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Zasilanie elektryczne	400 V-50 Hz	400 V-50 Hz	400 V-50 Hz
Zasilanie pneumatyczne	8-12 bar	8-12 bar	8-12 bar
Siła odrywacza	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Masa własna	190 kg	220 kg	235 kg

## WYPOSAŻENIE STANDARD

Oslony z tworzywa sztucznego stopy roboczej aby chronić powierzchnię obręczy ze stopów lekkich, pojemnik smaru z uchwytem, regulator ciśnienia powietrza, naolejacz powietrza, pistolet do pompowania z manometrem, łyżka do opon



**H912 (opcja)**  
Zestaw adapterów motocyklowych 8"-23"



**Roller (opcja)**  
Przystawka ułatwiająca obracanie kołem przy odrywaniu obrzeża opony



**Inflator**  
**Titanium 300** wyposażona jest w fabryczny inflator pozwalający na szybkie doszczelnienie obrzeża opon w czasie pompowania

## Asistant H



**ASSISTANT H** jest ramieniem ułatwiającym pracę z ogumieniem niskoprofilowym i RunFlat. Posiada rolę dociskową, docisk obrotowy, dysk podnoszący. Regulacja wysokości narzędzi odbywa się pneumatycznie.